

AUTOMO E | L

Universal Module



De AUTOMO is compatibel met vele gereedschappen. Om optimaal te voldoen aan de verschillende eisen, zijn de modules verkrijgbaar in twee varianten.

De AUTOMO wordt gebruikt als drager voor vele gereedschappen. De compatibele Zünd-gereedschappen kunnen worden gebruikt voor verschillende toepassingen en vereisen verschillende module-eigenschappen. Daarom is de module verkrijgbaar in twee varianten.

De beide modules verschillen vooral qua persdruk en slagsnelheid van elkaar: De AUTOMO E is uitgerust met een zeer snelle z-as,

waardoor de bewerkingstijd aanzienlijk kan worden verlaagd. Dat geldt vooral bij het snijden van complexe contouren, omdat het heffen en neerlaten van het mes in de hoeken sneller wordt uitgevoerd.

Daarentegen kan met de z-as van de robuuste AUTOMO L een bijzonder hoge druk worden opgebouwd. Daardoor is de module optimaal geschikt als drager van grote gereedschappen, grote rilgereedschappen en

alle toepassingen waarvoor een hoge persdruk vereist is.

De beide modules beschikken over een pneumatisch klemsysteem, waarmee de werktuigen automatisch uit/in het werktuigmagazijn gehaald resp. geplaatst kunnen worden.

Afhankelijk van de gestelde eisen kunnen de modules in druk- of in positiemodus worden gebruikt.



AUTOMO E



AUTOMO L

04-2023

Details

Universeel inzetbare module voor vele werktuigen

Compatibel met Q-Line

De voordelen in een oogopslag

Pneumatisch klemsysteem (gereedschapfixering)

Automatisch halen/plaatsen van gereedschappen uit/in gereedschapmagazijn

Twee modi mogelijk: druk en positie

AUTOMO E/L

Prestatiekenmerken



AUTOMO E

Met de AUTOMO E kunt u uw productiecapaciteit aanzienlijk verhogen! Door de uitstekende versnelling en bijzonder snelle bewegingen van de z-as bereikt de module een enorm hoge slagfrequentie - dit leidt tot een duidelijk hogere productiviteit.

AUTOMO E

Gewicht: 5,8 kg

Instelbare persdruk: tot 200 N

Snelheid verhogen/verlagen: 500 mm/s

z-versnelling 10 m/s²

Pneumatisch klemsysteem (gereedschapfixering), automatisch halen/plaatsen van tools uit/in gereedschapmagazijn

Aanbevolen bij gebruik van de volgende werktuigen:

- UNITO C / E
- ELOSTO 5 / 25
- DRAWTO
- CRETO 24 / 61
- PERTO

AUTOMO L

De robuuste AUTOMO L is ontwikkeld voor bewerkingsmethoden, waarvoor een verhoogde krachtinspanning nodig is. De hoge persdruk van max. 500 N leidt bij gebruik van rilgereedschappen tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering.

AUTOMO L

Gewicht: 7,2 kg

Instelbare persdruk: tot 500 N

Snelheid verhogen/verlagen: 300 mm/s

z-versnelling 10 m/s²

Pneumatisch klemsysteem (gereedschapfixering), automatisch halen/plaatsen van tools uit/in gereedschapmagazijn

Aanbevolen bij gebruik van de volgende gereedschappen:

- UNITO C / E
- ELOSTO 5 / 25
- CRETO 24 / 61 / 150
- DRAWTO
- PERTO