

ELOSTO 5 | 25

Electric Oscillating Tool



ELOSTO 5 | 25 è un utensile da taglio universale per la lavorazione dei materiali più disparati. Viene utilizzato ogni volta che non è più possibile eseguire la lavorazione con lame a trazione.

ELOSTO è l'ideale per tagliare materiali morbidi e di durezza media. L'elevata frequenza di corsa consente una velocità di lavorazione elevata, garantendo quindi una lavorazione molto efficiente.

A seconda della finalità d'uso, ELOSTO è disponibile con corsa da 0,5 mm o 2,5 mm. Per soddisfare i requisiti specifici del

materiale e il contorno di taglio è possibile utilizzare ELOSTO con numerose lame oscillanti a punta o piatte della gamma di accessori Zünd. Le lame piatte sono adatte soprattutto ai materiali di durezza media o fibrosi e a contorni di taglio con grandi raggi. L'ampia area di taglio assicura una velocità di lavorazione molto elevata.

Per ritagliare con precisione pezzi sottili e curve strette vengono utilizzate lame a punta.



04-2023

Panoramica di tutti i vantaggi

ELOSTO consente di tagliare molto velocemente

Struttura robusta per l'impiego prolungato in ambiente industriale

Grande varietà di lame piatte e a punta disponibile su [MyZünd](#)

Ottimo per la lavorazione di materiali morbidi e di durezza media.

Dettagli

Due versioni dell'utensile: corsa della lama da 0,5 mm | 2,5 mm

Frequenza di oscillazione ELOSTO 5: 300 Hertz (18 000 giri/min)
Frequenza di oscillazione ELOSTO 25: 250 Hertz (15 000 giri/min)

Potente azionamento elettrico con raffreddamento ad aria

ELOSTO 5 è adatto all'impiego di lame oscillanti di 0,63 mm di spessore, ELOSTO 25 di 1,5 mm di spessore. È disponibile come optional un supporto per lama dell'altra misura.

Consumo d'aria: max. 74 Nl/min

Pressione d'esercizio: 0,6 MPa

Compatibile con Q-Line

Zünd Systemtechnik AG

Industriestrasse 8 • CH-9450 Altstätten • T +41 71 554 81 00 • info@zund.com • www.zund.com

ZÜND
swiss cutting systems