

ELOSTO 5 | 25

Electric Oscillating Tool



De ELOSTO 5 | 25 is een universeel inzetbaar snijgereedschap voor de bewerking van verschillende materialen. Deze wordt altijd gebruikt als de bewerking met trekmesen niet meer mogelijk is.

De ELOSTO is ideaal voor het snijden van zachte en middelharde materialen. Een zeer hoge slagfrequentie maakt ene hoge bewerkingsnelheid mogelijk en zorgt daarmee voor een zeer efficiënte bewerking. Afhankelijk van het gebruikdoeleinde is de ELOSTO verkrijgbaar met 0,5 mm of 2,5 mm slag. Om te voldoen aan de individuele

materiaaleisen en de snijcontour, kunnen talrijke puntige en vlakke oscilerende messen uit het toebehorenassortiment van Zünd in de ELOSTO worden gebruikt. Vlakke messen zijn vooral geschikt voor middelharde resp. vezelachtige materialen en snijcontouren met een grote radius. Het brede snijoppervlak mes maakt een zeer

hoge bewerkingsnelheid mogelijk. Puntige messen worden gebruikt om filligrane onderdelen en scherpe krommingen volgens de contouren uit te snijden.



04-2023

De voordelen in een oogopslag

- De ELOSTO maakt een zeer hoge snijsnelheid mogelijk
- Robuuste constructie voor duurzaam gebruik in de industriële omgeving
- Grote verscheidenheid aan inzetbare vlakke en puntige messen verkrijgbaar op [MyZünd](#)

Optimaal voor de verwerking van zachte en middelharde materialen.

Details

- Twee gereedschapvarianten: 0,5mm | 2,5mm messlag
- Oscillatiefrequentie ELOSTO 5: 300 hertz (18.000 1/min)
Oscillatiefrequentie ELOSTO 25: 250 hertz (15.000 1/min)
- Krachtige elektrische aandrijving met luchtkoeling
- De ELOSTO 5 is geschikt voor het gebruik van oscillerende messen met een dikte van 0,63 mm, de ELOSTO 25 voor 1,5 mm dikte. Optioneel is een meshouder voor andere grootte verkrijgbaar.
- Luchtverbruik: Max. 74Nl/min
- Bedrijfsdruk: 0,6 MPa
- Compatibel met Q-Line