

Impresora de chorro de tinta Leibinger Jet 3 up

La impresora de chorro de tinta de uso universal Leibinger Jet 3 up es ideal para la rotulación de los más diversos materiales.

La impresora de chorro de tinta de la empresa Leibinger se instala con un juego adaptador en los cortadores Zünd G3. De esta manera, el material puede cortarse e identificarse entre las tareas de un trabajo.

La herramienta encuentra aplicación en la rotulación de materiales con textos y códigos de barra o para dibujar líneas.

Las posibilidades de uso son múltiples y van desde el seguimiento de un producto (track & trace) hasta la optimización de la logística y el aseguramiento de la calidad.

La Leibinger Jet 3 up seduce por su escasa necesidad de mantenimiento y, por este motivo, es especialmente apta para el uso en el servicio por turnos.

Se imprime con tintas de alta calidad y de muy buena adhesión. Estas se secan rápido y no emanan vapores tóxicos al medio ambiente.

Podrá encontrar más información sobre la impresora de chorro de tinta Leibinger Jet 3 up en la página web www.leibinger-group.com.



Detalles

Activación a través del software de interfaz.

Soporte de ZCC completo desde la versión 2.5 (IJT Leibinger opción necesaria)

Altura del local requerida para la guía de la manguera: 3,2 m

Longitud de la manguera requerida: 6 m

Soporte de todos los códigos de barra y de matriz de datos de uso corriente (ECC 200, GS1 Data Matrix, EAN/ECC).

Altura de caracteres: 0,8-16 mm

Compatible con versiones de firmware a partir de 1.63

Compatible con **G3** M-1600, M-2500, L-2500, L-3200 y XL-1600.

Todas las ventajas de un vistazo

Sistema de marcado flexible con gran calidad de impresión.

Velocidad de impresión muy elevada, hasta 6,6 m/s (10 cpi).

La impresión puede realizarse en cualquier ángulo.

El intervalo de mantenimiento de la impresora Leibinger Jet 3 es de 6000 horas o un año (lo que sea anterior; se deben cambiar exclusivamente los cartuchos de tinta).

En Leibinger se encuentran disponibles numerosas tintas para diferentes materiales y aplicaciones:

- Tintas de secado rápido
- Tintas resistentes a la temperatura
- Tintas certificadas para la aeronáutica
- Tintas de seguridad invisibles
- Tintas de color UV,
- etc.

Información de pedido

La impresora Leibinger Jet 3 up y todos los insumos necesarios (por ej. tinta) pueden adquirirse exclusivamente a través del fabricante Leibinger. Las guías de la manguera y el juego adaptador para la integración de la impresora de chorro de tinta en las máquinas G3 pueden adquirirse en Zünd.

Componentes	Números de artículos Leibinger (www.leibinger-group.com)	Números de artículos Zünd
Leibinger Jet 3 up (consistente en unidad de mando, umbilical HUV-9 [longitud: 6 m] y cabezal de impresión SK4 [265 mm, salida recta])	97-006000S	—
Juego de limpieza	54-002335S	—
Cable Ethernet, 10 m	60000-00584	—
Tinta negra acetona NPT, 950 ml	70000-00001	—
Diluyente MEK, 950 ml	77001-00001	—
Tinta negra Airbus acetona, 950 ml (especial para el uso en la industria aeronáutica)	BT10441	—
Diluyente para tinta Airbus, 950 ml (especial para el uso en la industria aeronáutica)	BT10441S	—
Juego de adaptadores Leibinger	—	6539033
IJT Leibinger opción para ZCC	—	6731280
Guía de manguera, versión de motón para Ink-Jet, M-1600	—	6532965
Guía de manguera, versión de motón para Ink-Jet, M-2500	—	6532962
Guía de manguera, versión de motón para Ink-Jet, L-2500	—	6532961
Guía de manguera, versión de motón para Ink-Jet, L-3200	—	6532963
Guía de manguera, versión de motón para Ink-Jet, XL-1600	—	6532964

11/2023