

# Leibinger Jet 3 up a getto d'inchiostro

La stampante a getto d'inchiostro universale Leibinger Jet 3 up è ideale per la marcatura di diversi materiali.


La stampante a getto d'inchiostro Leibinger viene installata con un kit adattatore Zünd G3 Cuttern. Questo permette di tagliare e contrassegnare il materiale relativo ad un ordine. Lo strumento viene impiegato per l'etichettatura di materiali con testo e codici a barre o per il disegno di linee.

Le possibilità sono molteplici e variano dal tracking del prodotto (track and trace) sull'ottimizzazione della logistica fino ad una garanzia della qualità.

Il prodotto Leibinger Jet 3 up presenta una bassissima necessità di manutenzione ed è quindi particolarmente adatto all'uso su turni.

La stampa è di alta qualità, aderendo bene agli inchiostri. Gli stessi asciugano rapidamente e non emettono fumi tossici nell'ambiente.

Ulteriori informazioni sulle stampanti a getto d'inchiostro Leibinger Jet 3 up sono disponibili sulla homepage [www.leibinger-group.com](http://www.leibinger-group.com).



## Dettagli

Azionamento tramite il software Frontend.  
Pieno supporto ZCC dalla versione 2.5 (opzione IJT Leibinger necessaria).

Altezza del soffitto necessaria per la guida del tubo flessibile: 3,2 m

Guida del tubo flessibile necessaria: 6 m

Tutti i comuni codici a barre e codici a matrice di dati (ECC 200, GS1 Data Matrix, EAN / ECC) sono supportati.

Altezza dei caratteri: 0,8-16 mm

Supporto a partire dalla versione firmware 1.63

Compatibile con **G3** M-1600, M-2500, L-2500, L-3200 e XL-1600.

## Tutti i vantaggi in breve

Sistema di marcatura flessibile con alta qualità di stampa.

Velocità di stampa molto alta, fino a 6,6 m/s (10 cpi).

La stampa è possibile in qualsiasi angolazione.

L'intervallo di manutenzione di Leibinger Jet 3 è di 6000 ore o un anno (la prima di queste eventualità a verificarsi; solo le cartucce d'inchiostro devono essere sostituite).

In Leibinger sono disponibili numerosi inchiostri per materiali e applicazioni differenti:

- Inchiostri ad asciugatura rapida
- Inchiostri resistenti al calore
- Inchiostri certificati per aviazione
- Inchiostri di sicurezza invisibili
- Inchiostri UV
- e altro ancora

# Informazioni per l'ordinazione

Leibinger Jet 3 up e tutti i materiali di consumo necessari, quali inchiostro, possono essere acquistati esclusivamente dal produttore Leibinger. Le guide del tubo flessibile ed il set adattatore per l'integrazione della stampante a getto d'inchiostro per le macchine G3 sono disponibili da Zünd.

Componenti	Numero articolo Leibinger (www.leibinger-group.com)	Numero articolo Zünd
Leibinger Jet 3 up (composto da unità di comando, cavo di testa HUV-9 [lunghezza: 6 m] e testina di stampa SK4 [265 mm, uscita diritta])	97-006000S	—
Set per la pulizia	54-002335S	—
Cavo Ethernet, 10 m	60000-00584	—
Inchiostro nero a base chetone NPT, 950 ml	70000-00001	—
Diluente MEK, 950 ml	77001-00001	—
Inchiostro nero Airbus a base chetone, 950 ml (Specifico per l'impiego nel settore aerospaziale)	BT10441	—
Diluente per l'inchiostro Airbus, 950 ml (Specifico per l'impiego nel settore aerospaziale)	BT10441S	—
Set adattatore Leibinger	—	6539033
Opzione IJT Leibinger per ZCC	—	6731280
Guida tubo flessibile versione braccio per Ink-Jet, M-1600	—	6532965
Guida tubo flessibile versione braccio per Ink-Jet, M-2500	—	6532962
Guida tubo flessibile versione braccio per Ink-Jet, L-2500	—	6532961
Guida tubo flessibile versione braccio per Ink-Jet, L-3200	—	6532963
Guida tubo flessibile versione braccio per Ink-Jet, XL-1600	—	6532964

11/2023